

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Rijkswaterstaat Oost Nederland

T.a.v. [REDACTED]

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ ARNHEM

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
14 september 2023	RWS165 / OLO: 6471953	2022107940/2022123405	[REDACTED]
Onderwerp:	Doorkiesnummer / e-mail:		
Ontwerpbesluit watervergunning	[REDACTED] / [REDACTED]@wsrl.nl		

Geachte [REDACTED]

Op 29 juli 2022 hebben wij uw aanvraag watervergunning ontvangen. Hierbij zenden wij u het ontwerpbesluit toe waaruit ons voornemen blijkt om u watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te gaan verlenen.

Het ontwerpbesluit is opgesteld voor het aanpassen en herinrichten van de uiterwaard nabij Heerewaarden en Wamel, en daarbij het uitvoeren van aanpassingen aan de zomerkade en primaire waterkering in het kader van het project UWDH.

Coördinatie

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project wordt de coördinatieregeling van de Ontgrondingenwet toegepast. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het coördinerend bevoegd gezag. De bedoeling van de coördinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor ieder individueel besluit.

Besluiten

Onder toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden de volgende ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder een milieueffectrapport, gelijktijdig ter inzage gelegd:

- ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2021, Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van gemeente Maasdriel
- ontwerp bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van gemeente West Maas en Waal
- ontwerp ontgrondingsvergunning van de provincie Gelderland
- ontwerp projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost-Nederland
- ontwerp Waterwetvergunning van Waterschap Rivierenland
- ontwerp Waterwetvergunning van Rijkswaterstaat Oost-Nederland
- ontwerp vergunning Wet natuurbescherming UWDH van de provincie Gelderland

Als onderdeel van de procedure wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt, waartegen door eenieder zienswijzen kunnen worden ingediend. Vervolgens wordt het definitieve besluit opgesteld.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de termijn van terinzagelegging, zoals aangegeven in de kennisgeving, een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk heeft de voorkeur.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van "Zienswijze project UWDH" en onder vermelding van het zaaknummer 2022-012703 sturen naar Gedeputeerde Staten van Gelderland:

- per e-mail: post@gelderland.nl of
- per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Mondeling

U kunt tijdens de termijn van terinzagelegging ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. Van de mondeling ingediende zienswijze wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

In de kennisgeving staat aangegeven hoe, waar en gedurende welke periode u de ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, kunt inzien.


Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Uw zienswijze kan leiden tot een aanpassing in een of meerdere besluiten. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via een zienswijzennota.

Contact

Voor vragen over dit ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over dit ontwerpbesluit ons kenmerk 2022107940 te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



Bijlage(n): Besluit

Afschrift: T-OPU ([redacted]) / T-GBR ([redacted]) / [redacted] / [redacted]

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 29 juli 2022 een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat om een watervergunning te verlenen.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Rijkswaterstaat en rechtverkrijgende(n) watervergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor het aanpassen en herinrichten van de uiterwaard tussen Heerewaarden en Wamel (vanaf dijkpaal ND291 t/m ND383 en vanaf dijkpaal HA001 t/m HA053), en daarbij het uitvoeren van aanpassingen aan wateren, de zomerkade en primaire waterkering in het kader van het project UWDH, zijnde:
 - a. het verleggen van de zomerkade;
 - b. het graven van een geul, poel en overstromingsvlaktes in de buitendijkse beschermingszone van waterkeringen;
 - c. het vergraven van bestaande buitendijs gelegen watergangen tot een geul;
 - d. het aanbrengen van hekwerken, poorten en afrasteringen in de zonering van de waterkeringen;
 - e. het aanleggen van een onderhouds-/voetpad in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - f. het plaatsen van een (loop)brug over een C-watergang in de beschermingszone van de zomerkade;
 - g. het graven van waterberging aan twee C-wateren ter hoogte van de kruising De Kop en Overlaatweg te Heerewaarden, het verwijderen van een oude stuw en het vervangen en verruimen van duikers in A-water 007422 langs de Heerewaardensestraat te Heerewaarden.
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen en bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - tekening 2022-0363 Dwarsprofielen DO 2.1 KRW versie 3 d.d. 13-10-2022
 - tekening 2022-0530 Detail DO 2.1 KRW versie 0 d.d. 24-03-2022
 - tekening 2019-0982 Presentatietekening DO 2.1 versie 10 d.d. 13-10-2022
 - tekening 2022-0362 Technische tekening DO 2.1 KRW versie 7 d.d. 11-11-2022
 - tekening 2022-1087 Activiteiten watervergunning versie 3 d.d. 09-11-2022
 - Tekening 2021-1450 Berging Maasdriel d.d. 11-03-2022
 - Tekening leggerprofiel DWP Heerewaarden 9 en 10
 - Principetekening 7 brug
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 14 september 2023

Besluitnummer: 2022107940/2022123405

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen en bijlagen:
- tekening 2022-0363 Dwarsprofielen DO 2.1 KRW versie 3 d.d. 13-10-2022
 - tekening 2022-0530 Detail DO 2.1 KRW versie 0 d.d. 24-03-2022
 - tekening 2019-0982 Presentatietekening DO 2.1 versie 10 d.d. 13-10-2022
 - tekening 2022-0362 Technische tekening DO 2.1 KRW versie 7 d.d. 11-11-2022
 - tekening 2022-1087 Activiteiten watervergunning versie 3 d.d. 09-11-2022
 - Tekening 2021-1450 Berging Maasdiel d.d. 11-03-2022
 - Tekening leggerprofiel DWP Heerewaarden 9 en 10
 - Principetekening 7 brug
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

- 1.11 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.15 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de primaire waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 1.16 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.17 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het verleggen van een deel van de zomerkade Heerewaarden tussen dijkprofiel 8 en 11

- 2.1 De nieuwe zomerkade moet worden aangelegd conform de ligging zoals weergegeven op de tekeningen behorende bij dit besluit.
- 2.2 De nieuwe zomerkade moet worden aangelegd conform de maatvoering overeenkomstig de huidige leggerprofielen DWP Heerewaarden 9 en DWP Heerewaarden 10 met een kruinhoogte van NAP+6,30 meter, een kruinbreedte van 1,00 meter en taluds 1:3.
- 2.3 Indien het maaiveld ter plekke van de ligging van nieuwe zomerkade reeds boven NAP+6,30 meter is gelegen dan is een fysieke aanleg van de zomerkade niet nodig. Daar waar een fysieke aanleg van de zomerkade wel vereist is, dan gelden onderstaande voorschriften.
- 2.4 De aansluiting van de nieuwe zomerkade aan de bestaande zomerkade moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn.
- 2.5 Voordat de inkassing wordt gemaakt, moet de bovenliggende grasmat worden verwijderd.

- 2.6 Als zomerkade wordt opgebouwd met zand, mag er op de inkassing bij de aansluiting op de bestaande dijk geen filterdoek worden aangebracht.
- 2.7 De zomerkade moet worden voorzien van een kleilaag van minimaal 0,75 meter dik.
- 2.8 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
- de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
 - de klei op het binnentalud moet erosiebestendigheid categorie 2-3 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 15%-25%;
 - het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.9 De afwerking van de zomerkade moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijkstalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.
- 2.10 Vergunninghouder en/of rechtverkrijgende is verplicht om de zomerkade te onderhouden. Bij een grastalud moet het talud minimaal twee maal per jaar worden gemaaid. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

Het graven van een geul, poel en overstromingsvlaktes in de beschermingszone van de waterkering en het vergraven van bestaande wateren tot een geul

- 2.11 De nieuwe geul, poel en overstromingsvlaktes moeten worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, met in achtname van het onderstaande.
- 2.12 De bodem en het talud van de nieuwe geul, poel en overstromingsvlaktes moeten onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.13 De nieuwe geul, poel en overstromingsvlaktes mag het leggerprofiel van de waterkeringen niet doorsnijden.
- 2.14 De bodem en taluds van de geul, poel en overstromingsvlaktes moeten na aanleg zijn voorzien van een minimaal 1,00 dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit van de waterkeringen en kwelreductie. Daar waar geen 1,00 meter dikke kleilaag aanwezig is na ontgraving, dan moet door vergunninghouder een kleilaag worden aangebracht met een dikte van tenminste 1,50 meter. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben.
- 2.15 Het doorstroomprofiel van het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.

- 2.16 Ter hoogte van perceel Molendijk 3 Heerewaarden moet de bestaande A-watergang 007419 een deugdelijke wijze worden aangesloten op de geul via een open verbinding. Deze A-watergang moet water kunnen afvoeren in de geul.
- 2.17 Als ter plaatse van een te graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te graven water worden gelegd.
- 2.18 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende moet verzakkingen in of van bodem en/of taluds die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.
- 2.19 Vergunninghouder en/of rechtverkrijgende moet periodiek elk jaar en/of na elke hoogwater situatie de geul en waterkering monitoren op erosie daar waar de geul is gelegen in de beschermingszone van de zomerkade en primaire waterkering. Als er sprake is van oeverafslag dan moet dit direct worden gemeld bij de toezichthouder waterkering. Schade aan de oever moet zo snel mogelijk worden hersteld in overleg met de toezichthouder van het waterschap.

Het aanbrengen van hekwerken, poorten en afrasteringen in de beschermingszone van de waterkering

- 2.20 De onderkant van de fundering/palen mag niet dieper reiken dan 0,60 meter onder huidig maaiveld.
- 2.21 Bij het maken van de fundering mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.
- 2.22 Aan te brengen palen dienen op een grondverdringende wijze te worden aangebracht.
- 2.23 Als het nodig is voor de uitvoering van de dijkverbetering of andere werkzaamheden aan de dijk moet de vergunninghouder voor eigen rekening voor het verplaatsen of verwijderen van de objecten en alles wat erbij hoort, zorgen.
- 2.24 De exacte plaatsing van de objecten moet in overleg plaatsvinden met de toezichthouder waterkering. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het waterschap de objecten zodanig te veranderen dat het moeilijker wordt om het te verplaatsen.
- 2.25 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende is verplicht de grasmat één meter rondom het hek, poort en/of afrastering in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaalud 1,00 meter rondom het object minimaal twee maal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
- 2.26 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende moet het hek, poort en/of afrastering in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en/of verzakkingen van het object met bijbehorende werken of de van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 2.27 Als het hek, poort en/of afrastering naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden

hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Het plaatsen van een brug over een C-water in de beschermingszone van de zomerkade

- 2.28 De opleggingspunten van de brug worden geplaatst zoals op principetekening 7 is weergegeven.
- 2.29 Ter plaatse van de beide taluds van het water moet onder en tot minimaal 1 meter aan weerszijden van de brug een taludbescherming worden aangebracht tot op dezelfde hoogte als de onderzijde van de brug zoals op principetekening 7 is weergegeven.
- 2.30 De brug mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
- 2.31 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende is verplicht het gedeelte watergang onder de brug en 1,00 meter aan weerszijden van de brug, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van het water direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.31 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende moet de brug in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van de brug met bijbehorende werken en/of de watergang direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.32 Als de brug naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de brug worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en ingezaaid worden met bermgras.

Het vergraven van C-wateren tot een retentiewaterpartij

- 2.33 Het nieuwe retentiewater moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, met in achtneming van het onderstaande.
- 2.34 De bodem en het talud van het nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.35 Het doorstroomprofiel van het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.36 Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de insteek van het nieuwe water door vergunninghouder vrij worden gehouden van obstakels.
- 2.37 Als er in het nieuw te graven water bochten worden aangelegd, moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
- 2.38 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 2.39 De bodem en taluds van het te graven water moeten zijn voorzien van een goede grondslag ten behoeve van stabiliteit en de goede ontwikkeling van de grasmatten.

- 2.40 Als ter plaatse van een te graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te graven water worden gelegd.
- 2.41 Het nieuwe water moet in overleg met de toezichthouder op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Voordat het nieuwe water wordt aangesloten, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.42 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende is verplicht tot aan de oplevering het nieuwe water in goede staat te onderhouden. Onder goed onderhoud wordt hier verstaan:
- het verwijderen van begroeiingen, (opgaande hout-) beplantingen en afval uit het water;
 - het maaien van de oevers en de taluds.
- 2.43 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het verwijderen van oude stuw en het vervangen van dammen met duikers in een A-water

- 2.44 De bestaande stuw en duikerbuizen moeten volledig worden verwijderd. Ter plekke van het verwijderde object moet het talud van de watergang in oorspronkelijke staat worden hersteld.
- 2.45 Eventueel in, op of onder de te verwijderen dam met duiker aanwezige kabels en leidingen moeten minimaal 1,50 meter onder het leggerprofiel van het water worden gelegd (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
- 2.46 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP+2,40 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.47 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.48 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 800 millimeter;
 - totale maximale buislengte 12,00 meter.
- 2.49 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 10,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker of een brug worden geplaatst.
- 2.50 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water worden gelegd en waterdicht op elkaar te worden aangesloten.
- 2.51 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.52 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.

- 2.53 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.54 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt te worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf;
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.55 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgende is verplicht de dam met duiker en het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, eventuele beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken en/of het talud van het water direct moeten worden hersteld. Ook moeten begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.56 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Aanleg van een voetpad in de beschermingszone van de primaire waterkering

- 2.57 Onder de nieuwe fundering moet een drukverdelend wegendoek met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.
- 2.58 De verharding moet worden opgebouwd zoals weergegeven in het profiel, vermeld op de tekeningen behorende bij dit besluit.
- 2.59 De bermen moeten worden afgewerkt zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.60 Beschadigingen en/of verzakkingen van de waterkering als gevolg van de werkzaamheden moeten direct worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in het kader van het project Natuurontwikkeling UWDH waarbij de uiterwaarden tussen Heerewaarden en Wamel worden heringericht.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- het aanpassen en herinrichten van de uiterwaard tussen Heerewaarden en Wamel (vanaf dijkpaal ND291 t/m ND383 en vanaf dijkpaal HA001 t/m HA053), en daarbij het uitvoeren van aanpassingen aan wateren, de zomerkade en primaire waterkering in het kader van het project UWDH, zijnde:
 - a. het verleggen van de zomerkade;
 - b. het graven van een geul, poel en overstromingsvlaktes in de buitendijkse beschermingszone van waterkeringen;
 - c. het vergraven van bestaande buitendijks gelegen watergangen tot een geul;
 - d. het aanbrengen van hekwerken, poorten en afrasteringen in de zonering van de waterkeringen;
 - e. het aanleggen van een onderhouds-/voetpad in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - f. het plaatsen van een (loop)brug over een C-watergang in de beschermingszone van de zomerkade;
 - g. het graven van waterberging aan twee C-wateren ter hoogte van de kruising De Kop en Overlaatweg te Heerewaarden, het verwijderen van een oude stuw en het vervangen en verruimen van duikers in A-water 007422 langs de Heerewaardensestraat te Heerewaarden.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 29 juli 2022 en geregistreerd onder nummer 2022107940.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Ten aanzien van punt a:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Als gevolg van de aanleg van de geul moet de zomerkade worden verlegd. Dit betreft een zomerkade die door het waterschap is aangewezen. Over de verlegging van de zomerkade is daarom geen toestemming van de provincie vereist.
- De verlegging van de zomerkade zal (grotendeels) bestaan uit het elders projecteren van de nieuwe zomerkade. Vanwege de hoge ligging van de maaiveld zal een fysieke aanleg van de kade niet of nauwelijks nodig zijn. Het bestaande vastgestelde leggerprofiel Heerewaarden 9 en 10 zal bij de verlegging worden overgenomen.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van punt b en c:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werksaamheden in oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen'.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.23 "Afgravingen in de (buiten)beschermingszone van de waterkering"
- In het kader van de ontgrondingsvergunning heeft het waterschap reeds positief geadviseerd met als kanttekening dat er voldoende aandacht moet zijn voor monitoring op erosie van de oevers.
- De nieuwe geul zal worden voorzien van een kleilaag die een toename aan kwel zoveel mogelijk zal reduceren.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van punt d:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18a: 'Bouwwerken op en bij een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone'.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18b: 'Bouwwerken op en bij een regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone'.
- Als bij de uitvoering van dijkverbetering, verplaatsing of verwijdering van de objecten nodig is, zal dit door en voor rekening van de vergunninghouder gebeuren.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van punt e:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen (op- en afritten, trappen en aanbermingen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.
- De aanwezigheid van het onderhouds-/voetpad zal geen hinder vormen voor het reguliere onderhoud aan de waterkering.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van punt f:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van punt g:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werksaamheden in oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen'.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen'.
- De aanleg van de waterberging is nodig om toename aan kwelwater als gevolg van de buitendijkse werkzaamheden te kunnen opvangen.
- De bergingsvoorziening zal een B-status krijgen bij de eerstvolgende leggerwijziging. En de te plaatsen spindel zal in beheer bij het waterschap komen.

- Het plan voorziet in de aanleg van voldoende waterberging en de afvoer in de A-watergang zal worden verbeterd met het vervangen en verruimen van twee dammen met duikers.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en waterkeringsbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Zienswijze

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de termijn van terinzagelegging, zoals aangegeven in de kennisgeving, een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk heeft de voorkeur.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van “Zienswijze project UWDH” en onder vermelding van het zaaknummer 2022-012703 sturen naar Gedeputeerde Staten van Gelderland:

- per e-mail: post@gelderland.nl of
- per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Mondeling

U kunt tijdens de termijn van terinzagelegging ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. Van de mondeling ingediende zienswijze wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

In de kennisgeving staat aangegeven hoe, waar en gedurende welke periode u de ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, kunt inzien.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Uw zienswijze kan leiden tot een aanpassing in een of meerdere besluiten. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via een zienswijzennota.